

Fotos ilustrativas - Equipamentos fornecidos com laudo e A.R.T. atendendo as normas de segurança vigentes no Brasil.



MODELO		HIW-45	HIW-60 DC	HIW-80	HI-80DT	HIW-100	HIW100DT	HIW-125	HIW-125DT
Capacidade	t	45	60	80	80	100	100	125	125
PUNÇIONAMENTO									
Capacidade máxima	mm	22 x 15	29 x 15	28 x 20	28 x 20	27 x 25	27 x 25	35 x 25	35 x 25
Diâmetro x Espessura	mm	38 x 8	57 x 8	57 x 10	57 x 10	57 x 12	57 x 12	57 x 16	57 x 16
Curso	mm	50	60	55	55	80	80	80	80
Golpes/mín. Curso 20mm	mm	20	20	20	20	20	20	20	20
Cava	mm	175	305	305	625	355	625	355	625
GUILHOTINA									
Capacidade espessura máxima	mm	200 x 15	230 x 20	300 x 20	300 x 20	380 x 20	380 x 20	380 x 25	380 x 25
Comprimento máximo	mm	300 x 12	375 x 10	450 x 15	450 x 15	480 x 15	480 x 15	600 x 15	600 x 15
CANTONEIRA									
Corte a 90°	mm	100 x 10	130 x 13	150 x 13	150 x 13	150 x 15	150 x 15	150 x 18	150 x 18
Corte a 45°	mm	70 x 6	70 x 10	70 x 10	70 x 13	80 x 10	80 x 10	80 x 10	80 x 10
BARRAS MACIÇAS									
Redondo / Quadrado	mm	30 / 30	45 / 45	45 / 45	45 / 45	50 / 50	50 / 50	55 / 55	55 / 55
TALÃO									
Espessura do material	mm	8	10	12	12	13	13	13	13
Comprimento	mm	35	45	40	40	52	52	60	60
Profundidade	mm	75	90	90	90	100	100	100	100
ESP. TÉCNICA									
Motor	HP	5	7,5	10	10	15	15	15	15
Peso	Kg	1.200	1.800	2.200	2.200	3.300	3.300	3.600	3.600
Dimensão	cm	145 x 59 x 162	164 x 71 x 177	176 x 71 x 183	176 x 71 x 183	190 x 79 x 191	190 x 79 x 191	200 x 80 x 203	200 x 80 x 203

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especificações técnicas dos equipamentos sem prévio aviso.



GRUPO BENER

Rua Iracema Lucas, 450 (Antiga Rua Parsch)

Distrito Industrial - 13288-172 - Vinhedo - SP - Brasil

Fone: (19) 3826-7373 - Fax: (19) 3826-7374 - vendaspresses@bener.com.br

www.bener.com.br

